



Omega

The Ultimate Lubricant

66

Omega 66 20.06.02 66brosj.p65



“Heavy-duty” lav- temperatur- fett

- Har god ytelse ned til - 55°C.
- Vil ikke stivne eller bli hardt selv i meget streng kulde.
- Gir meget høy beskyttelse mot vann og utvasking.

STOL	Sparer penger
PÅ AT	Øker ytelsen
OMEGA	Forlenger levetiden

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

SPESIELLE FORDELER

Omega 66 "Heavy-Duty" lavtemperaturfett er smøremiddelet for høye ytelser ved lave temperaturer.

- **Omega 66** har lang levetid og gode kulde-egenskaper, helt ned til -55°C.
- **Omega 66** vil ikke stivne eller bli hardt selv under de strengeste kuldeforhold.
- **Omega 66** har en svært god motstandskraft mot vann og utvasking forårsaket av is, snø og sludd .

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 66 er lavtemperaturfettet som:

- Hindrer ødeleggelse av vitale deler forårsaket av streng kulde.
- Opprettholder stabil viskositet som eliminerer treg oppstart på grunn av stivt fett.
- Beskytter mot oksydasjon og gir god rustbeskyttelse.

BRUKSOMRÅDER

Omega 66 er fettene som er laget for svært lave temperaturer og sørger for at vitale deler er smurt og beskyttet selv under ekstreme forhold. Bruk **Omega 66** lavtemperaturfett i alle omgivelser som kan bli utsatt for kulde og nedkjølende vind.

Omega 66 leveres i følgende viskositet: NLGI#2.



Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial forbeholder seg retten til å modifisere eller forandre produktet i den hensikt å forbedre dets ytelse.

©1999 Magna Industrial Co. Limited

™ - The Omega™ trade mark is the property of Magna Industrial Co. Limited and its associated companies

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED

Total Quality Maintenance



NORSK INDUSTRIOLJE AS

Importør:

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22681766 • Fax: 22678010
releka@releka.no • norskindustriolje.no