

- Orion 880 gir maksimal kraftoverføring i drivsystemer og hydraulikk
- Orion 880 har gode lavtemperaturregenskaper som gir rask smøring ved kaldstart
- Orion 880 forlenger skiftintervallene og reduserer vedlikeholdkostnadene.



Orion 880 er en avansert transmisjonsolje utviklet for å overgå Caterpillar TO-4 og Allison C-4 spesifikasjoner. Orion 880 forbedrer friksjonskontrollen og redusere bremsestøy. Oljen fungerer ypperlig med både metalliske og ikke-metalliske klutsj-type materialer.

Orion 880 har stabil viskositet og anti-skummende egenskaper. Selv under krevende forhold og høye temperaturer, sikrer Orion 880 maksimal kraft til hydrauliske konvertere. Utmerkede lavtemperatur-egenskaper gir god beskyttelse ved kaldstarter, mens høy temperaturstabilitet gir konsistent ytelse ved høye temperaturer.

Orion 880 inneholder unike tilsetninger som beskytte alle stål- og kobberbaserte metaller som brukes i gir, kjeder og klutsj-systemer. Orion 880 er ekstremt allsidig hydraulikk- og smøreolje. Egnet for transmisjoner, girkasser, våte bremseservoer, bakakslerskonvertere og hydraulikk-systemer.

I tillegg anbefales Orion 880 til manuelle girkasser hvor motorolje eller 80W girolje, opp til GL4 spesifikasjon, kan benyttes.

Spesifikasjoner

API CF, GL 3/4, Allison C-4,

Caterpillar TO-4,

ZF TE - ML 03

Eaton, Komatsu, Dresser

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tetthet @ 15 °C g/l	0,860
Viskositet @ -40 °C mPas	15600
Viskositet @ 100 °C mm 2/5	8,1
Viskositetsindeks	212
Flammepunkt COC °C	196
Flytepunkt °C	-51
Farge	Rød

VARENUMMER / FORPAKNING

BL880F ISO VG 100	205 l
BL880H ISO VG 100	20 l
BL880J ISO VG 100	5 l