

Smartfix Strong

Supersterkt hurtiglim, for reparasjon og fylling av hull og skader

- 2-komponent hurtiglim og enkel i bruk
- Sterkt hurtiglim
- Fyller sprekker
- Meget universalt



Smartfix Strong er et luktfritt hurtiglim med svært god hefteevne mot en rekke forskjellige materialer. Limet kan bearbeides fra 15 til 90 sekunder, avhengig av materiale og temperatur. Det herder innen 10 minutter men kan som oftest belastes etter 5 minutter. Pga. den geleaktige konsistensen er Smartfix Strong lett å bruke i alle vinkler, også opp-ned. Blanderøret hjelper til med å nå inn i sprekker o.l. samt sikrer en jevn påføring og gjør limet lett å jobbe med.

Bruk

Bruksområder:

Smartfix Strong fyller enkelt opp sprekker og limer godt mot plastikk, tre, metaller (inkl. aluminium) og på porøse eller ujevne flater. Aluminium må først rengjøres og så slipes lett før liming. På vanskelige plastmaterialer som PE, PU, m.fl. kan Seal & Bond Special Primer brukes for å øke limeevnen. Tåler løsemidler, oljer, bensin, diesel m.m. etter herdin. Herdet lim kan brukes for permanente installasjoner under vann.

Bruksanvisning:

Vask og tørk flatene før liming med Multifoam og/eller Safety Clean for å være sikker på at de er helt rene, og fri for olje og fett. Sett stemplet i tuben, ta av hetten og monter blanderøret. Klem ut et par dråper før du begynner å lime. Påføres en av sidene som skal limes. Klem delene sammen før det har gått 1 minutt, og i ca. 30 sek. Vent minst 5 minutter før du balaster delene. Full herding etter 24 timer.

Limet herder i blanderøret i løpet av 2 minutter dersom det ikke klemmes ut mer lim. Ta av blanderøret og sett på hetten igjen etter bruk. Smartfix Strong leveres med 2 løse blanderør.

Teknisk

Shore : A 56

Farge : Klar / transparent

Temperaturbestandig : -50 °C til +80 °C °C

Viskositet : Gel-aktig konsistens

Åpentid : Hefter etter 15-30 sekunder, men kan bearbeides i opptil 4 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet : 12 måneder ved romtemperatur

Kjemikalietmotstand:

Tåler løsemidler, oljer, bensin m.m. etter herding og forblir fleksibel.

Forpakning

Art. nr	Forpakning
N60720	10 g, duopatron
N60722	6 blanderør, pose