

Relekta AC-Tett

Effektiv lekkasjetetter for airconditonanlegg

- Gir permanent tetting
- Skader ikke anlegget eller fyllemaskinen
- Tetter lekkasjer i kondenser, rør, fordampere, O-ringer og pakninger
- Kompatibel med R-134a
- Sertifisert for å møte SAE J2670



Relekta AC-Tett gir permanent tetting i AC-anlegg på en rask og effektiv måte. Relekta AC-Tett fungerer som et smøremiddel i systemet og aktiviseres kun der det oppstår en lekkasje. Når den kommer i kontakt med luft i kombinasjon med trykk og R134a dannes en kjemisk forbindelse som tetter permanent på utsiden av lekkasjen. Ved vakuumering følger den ganske enkelt med oljen ut. Den reagerer IKKE med fuktighet/ vann hverken i systemet eller i lav-/høytrykkporten. Vi garanterer derfor at Relekta AC-Tett ikke kan skade eller tette igjen noen del av systemet eller tømme-/ fyllestasjonen, og er helt ufarlig for disse. Relekta AC-Tett kan benyttes på lekkasjer hvor AC-anlegget kan holde ca 68 % vakuu (ca 250 000 micron) i opptil 25 min. eller ca 50 % vakuu (ca 380 000 micron) i opptil 5 minutter på lavtrykkssiden.

Bruk

Bruksområder:

Relekta AC-Tett gir permanent tetting i AC-anlegg på en rask og effektiv måte. Relekta AC-Tett anbefales brukt der lekkasjen ikke er større enn opp til 0,3 kg pr dag. Reparer ikke lekkasjer i ødelagt eller utett kompressor eller kompressoraksel.

Teknisk

Flammepunkt : 200 °C

Kokepunkt : 112 °C

Løselighet : Lett løselig i alkoholer og vann

Spraytrykk ved 20 °C : 1332 Pa (100 torr)

Forpakning

Art. nr	Forpakning
N05425	133 ml, Aerosol
N05426	1 stk