



- Gir umiddelbart sterk heft
- Limer, tetter, beskytter mot korrosjon og vibrasjon
- Lett, enkel og renslig påføring

### BESKRIVELSE:

Butaseal er et dobbeltsidig lim og tettemiddel på rull. På grunn av en unik sammensetning basert på modifisert butyl gummi vil ikke Butaseal bli hard. Butaseal gir sterk heft umiddelbart, selv på materialer og overflater som normalt er vanskelige å lime. Butaseals fleksibilitet gjør den velegnet som en «hjelpende hånd» ved bruk av en-komponent lim som har lengre herdetid.

### BRUKSOMRÅDER:

#### Generelt vedlikehold

- Fleksibel liming, midlertidig eller permanent - også på vanskelige materialer.
- Gir umiddelbar heft i kombinasjon med Seal Bond.
- Tetting og forsegling av wire- og kabelgjennomføringer.
- Beskytter mot galvanisk korrosjon i metallkonstruksjoner.
- Beskytter mot vibrasjon.
- Tetter mot fukt og vann.
- Liming og forsegling av PE folie (byggplast).
- Øyeblikkelig tetting på vanskelige steder.
- Kan brukes som forbart kitt på problemområder.

#### Bil

- Festing av plastfolie i dører og tak.
- Rask tetting av hull i spylertank.
- Forseglinger i skjermer og karosserideler.
- Ideell for å fjerne vibrasjoner.
- Forsegling av kabelgjennomføringer, hull i torpedovegg, baklys, ettermontert soltak.
- Montering av nummerskilt, deksler, etc.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	SORT	GRÅ
Tykkelse	1,5 mm	1 mm
Bredde	15 mm	25 mm
Lengde pr rull	30 m	30 m
Vekt pr m <sup>2</sup>	2400 g	1600 g
Strekfasthet 100 mm/min.	0,20 MPa	0,19 MPa
Skjærstyrke 10 mm/min.	0,029 MPa	0,026 MPa
Flyt ved 70 °C	0 %	0 %
Temperaturmotstand	-30 °C til +80 °C	-30 °C til +80 °C
Påføringstemperatur	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C
Holdbarhetstid	1 år, tørt, maks +30 °C	1 år, tørt, maks +30 °C

### VARENUMMER FORPAKNING

VARENUMMER	FORPAKNING
N551158	Sort
N551258	Grå

### BRUKSANVISNING:

1. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. La evt. løsemidler fordampe først.
2. Fjern beskyttelsespapir og påfør Butaseal.
3. Press så hardt som mulig med håndkraft på Butaseal.
4. Maksimal heft oppnås etter 5 timer.

*Vi gjør vedlikehold enklere...*

18.06.15 © Relekta AS