



- Høykvalitets to-komponent epoksyylim
- Blandingsdyse gjør måling og veiing unødvendig
- Trykk - påfør
- Enkel - effektiv - universell

BESKRIVELSE:

Duofix er et hurtigherdende, gjennomsiktig, to-komponent epoksyylim med ekstremt god bindekraft. Duofix muliggjør raske reparasjoner og limejobber selv ved relativt lave temperaturer (+5 °C). Herdetiden vil da være noe lengre enn ved romtemperatur. Duofix er et ideelt lim til reparasjoner og vedlikehold. Den fyller porer og ujevnheter. Duofix limer nesten alle typer materialer, som metall, glass, stein, keramikk, treverk og de fleste typer stiv plast.

BRUKSANVISNING:

1. Sett på blandingsdysen
2. Påfør

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	Epoksy	Herder
Viskositet (25°):	10 Pa.S	7 Pa.S
Innhold:	12 ml	12 ml
Blandingsforhold:	1	1
Flammepunkt:	>200°	90°
Tetthet (20°C):	1,179 g/cm ³	1,14 g/cm ³

Bearbeidingstid	3-4 min
Reaksjonstid	9-15 min
50% styrke	2 timer
75% styrke	4 timer
100% styrke	3 dager
Temp.motstand etter herding	-25 °C opp til +120 °C
Minimum temp. v/påføring	+5 °C
Strekfasthet	DIN 53238 - stål C75 - sandblåst ved 23 °C

Tid	Strekfasthet N/mm ²
15 min	1
30 min	7
1 time	10
2 timer	12
4 timer	17
3 dager	25
30 min. ved 120°C	30

VARENUMMER FORPAKNING

N512005 2 x 12 ml

Vi gjør vedlikehold enklere...

29.04.16 © Releka AS