



- Forblir elastisk, tørker ikke ut over tid
- Sikrer gasstette forbindelser
- Forenkler montering, ved enkel påføring og ingen herdetid
- Tåler opp til 1000 °C
- Kan brukes på alle eksosanlegg

BESKRIVELSE:

Eksospasta brukes som monteringspasta for alle rør-skjøter og overganger ved montering av eksosanlegg. Eksospasta herder når den blir utsatt for varme, men forblir elastisk. Den tåler varme opp til hele 1000 °C.

BRUKSANVISNING:

1. Rengjør overflatene, rør og pakninger.
2. Påfør Eksospasta på alle forbindende overflater.
3. Stram så alle bolter og klemmer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|------------|-----------------------------|
| Farge | Grå |
| Konsistens | Pasta |
| Herdetid | Herder når utsatt for varme |

VARENUMMER FORPAKNING

| | |
|--------|-------------|
| N50330 | 120 gr tube |
|--------|-------------|

Vi gjør vedlikehold enklere...

01.10.15 © Releka AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@releka.no
www.releka.no

