



- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer støy
- Ikke klebrig
- Temperaturbestandig fra -50 °C til +250 °C

BESKRIVELSE

Nova PTFE Dry er en tørrsmøring utviklet for smøring av lettere mekaniske bruksområder som ikke tillater bruk av fett eller olje. Nova PTFE Dry etterlater ikke flekker og er helt ren. Noen minutter etter påføring danner Nova PTFE Dry en tørr smørefilm med lav friksjonskoeffisient. Nova PTFE Dry gir langvarig beskyttelse mot slitasje og metall mot metall kontakt.

BRUKSOMRÅDER

Glidemekanismer, vinduer, dører, hengsler, låser (også ovner), glidelåser, mekanikk på kabriolet-tak, dashbord, sikkerhetsbelter, vinduspusserarmer, seteskiner, vindusheiser, alle bevegelige deler, slippemiddel mot trykksverte og blekk i former, rammer og støpeformer.

BRUKSANVISNING

Rist boksen godt før bruk. Spray et tynt lag Nova PTFE Dry på en ren overflate. PTFE filmen er klar få minutter etter at drivgassen er fordampet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Polytetrafluorethylen
Farge	Transparent / hvit
Temperaturområde	-50 °C til + 250 °C
Påføringstemperatur	Ca +5 °C til +30 °C
Tørketid	+/- 5 min
Partikkelstørrelse	5 my
Oljedamp (VOC)	+/- 99 %
Forpakning	400 ml aerosol
Varenummer	N201051

Vi gjør vedlikehold enklere...

29.08.13 © Relekta AS