



- Meget god dekk- og fyllevne
- Fleksibel
- Hefter til metall og syntetiske materialer
- Tørker raskt
- Kan slipes
- Kan lakeres

BESKRIVELSE:

Novafill Flex er en ny generasjon filler. Den fungerer både som primer, filler og slipegrunning. Novafill Flex har meget god heft til metall, syntetiske materialer og overflatebehandlede flater. Den dekker gjenværende porer og sliperiper og er derfor ideell som finish-filler. Den har høy penetrerings- og fyllevne, er sjokk, trykk og vibrasjonssikker. Etter tørking kan Novafill Flex raskt slipes til en perfekt jevn overflate. Den kan lakeres med alle kurante løsemiddel- og vannbaserte lakker. Novafill Flex er økonomisk og enkel i bruk. Rengjøring av utstyr, blanding og veiing er ikke nødvendig da den leveres i praktisk aerosolbeholder.

BRUKSOMRÅDER:

Novafill Flex fyller porer, riper og ujevnheter og gir en glatt, blank finish. Den er velegnet til karosseri-, male- og lakeringsarbeid, og har meget god heft til de fleste overflater som f. eks: metall, lakkerte eller sparklede overflater, rustfritt stål, galvaniserte plater og syntetiske materialer (støtfangere, spoilere, polyester, etc). Kan lakeres med de fleste typer lakk og er motstandsdyktig mot bensin og diesel. Novafill Flex erstatter primer, filler og slipegrunning og er derfor svært økonomisk i bruk.

BRUKSANVISNING:

1. Rist boksen godt før bruk (kulen må høres).
2. Puss overflaten og avfett med Safety Clean eller Kleenspray S.
3. Påfør Novafill Flex i flere tynne lag (25 cm avstand), med 5 sekunder mellom hvert lag.
4. Etter ca 20 min er Novafill Flex tørr, og kan da tørr- eller våtslipes før lakkering (Raskere tørking kan oppnås ved infrarød varming, minimum avstand 70 cm).
5. Rens av dysen etter bruk: snu sprayboksen opp ned og press dysen til det kun kommer drivgass ut.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basis	Akryl
Tørketid	Ca 20 minutter ved 20 °C
Tørrestoff	Ca 20 %
Farge	Grå
Påføringstemperatur	Ideell: +15 °C til 25 °C Min/max: +8 °C til 35 °C
Kjemisk motstandsdyktighet	Bensin og diesel; utmerket
Viskositet	Thixotropisk, lett å bygge med
Sikkerhet	Brennbar i væskeform

VARENUMMER FORPAKNING

N120601	500 ml aerosol
---------	----------------

Vi gjør vedlikehold enklere...

23.02.15 © Relekta AS