



- Høy finish
- Hefter også på våte overflater
- UV-bestanding
- Høy limstyrke
- Luktfri
- Overmalbar
- Miljøvennlig
- Brannklasse B2

BESKRIVELSE:

PRO MS Crystal er en krystallklar (glassklar) fugemasse basert på miljøvennlig MS-polymer. PRO MS Crystal er luktfri og inneholder ikke skadelige løsemidler. PRO MS Crystal hefter til de aller fleste overflater som tre, tegl, betong, marmor, aluminium, zink, rustfritt stål, kork, glass, fliser, PVC, PU, mineralull, porselen, etc. (hefter ikke til Teflon®, Silikon, Polyetylen og PP/Polypropylen). PRO MS Crystal hefter også til våte overflater og kan til og med lime under vann!

PRO MS Crystal trenger ikke primer og herder raskt. PRO MS Crystal forårsaker ikke skjolder på naturstein eller andre porøse materialer. PRO MS Crystal forårsaker heller ikke korrosjon på metall og kan derfor brukes direkte på aluminium og stål. PRO MS Crystal kan overmales med de fleste typer maling og lakk. Vannbasert maling og lakk anbefales. Ved bruk av maling på alkydoljebase må det som regel påregnes lengre tørketid (test eventuelt først).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Overflate herding (+20 °C 65 % R.F.)	10 minutter
Herdetid (+20 °C 65 % R.F.)	3 mm = 24 timer
Elastisitet	20 %
Hardhet	38 +/-5 shore A
Strekfasthet	240 N/cm ²
Forlengelse ved brudd	300 %
Fugebredde	Min 2, Max 10 mm
Temperaturstabilitet	-40 °C til +90 °C
Motstand mot kjemikalier	God: vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnede organiske syrer, lut Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff Dårlig: konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann
Brannklasse	B2
Lagringstid	Minimum 12 måneder
Farge	Krystallklar

VARENUMMER FORPAKNING

N60009	290 ml patron
--------	---------------

Vi gjør vedlikehold enklere...

02.05.16 © Relekta AS