

## Easy Weld Primer Metall-beskyttelse før og etter sveising



- Unik festeevne på stål, galvanisert stål og polert aluminium
- Ingen spruting ved halvautomatisk sveising
- Unik antitrust formel for bruk på både bilverksteder og i industrien

### BESKRIVELSE:

EASY WELD PRIMER er en syntetisk polyvinyl rust-hindrende primer.

EASY WELD PRIMER har blitt utviklet for å beskytte stål mot rust, på både bilverksteder og i industrien, uten å ødelegge sveisbarheten og strukturen på malingen som brukes. EASY WELD PRIMER kan påføres både før og etter sveising og muliggjør en perfekt rustbeskyttelse så vel som en optimal grunning for videre påføring av maling.

EASY WELD PRIMER gir en utmerket spraypåføring på grunn av dens fine sammensetning. Spraymønstrer fra EASY WELD sprayboks er tilsvarende standard sprøytepestoler. EASY WELD PRIMER garanterer optimalt resultat på rent metall f.eks. etter pussing eller sandblåsning.

### BRUKSANVISNING:

Overflatene må avfettes, rengjøres og være tørre. Beste resultat oppnås på "rent stål".

Ryst boksen godt før bruk.

Påfør kun et tynt dekkende lag.

Sprayavstand 30 cm.

Snu boksen etter bruk og rengjør dysen med en enkel sprut.

Overhold tørketiden.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Syntetisk polivinyl resiner, jern oksyder, silikater, alifater og aromatiske hydrokarboner
Farge	Rød-brun
Kvalitet	Matt
Viskositet	17 sek. DIN 4 (20°C)
Tørrestoffer	72% (weight)
Tørketid	Støvtørr: 10 min. 20°C/65% R.V. Ikke klebrig: 30 min. 20°C/65% R.V. Tørr: 1 time 20°C/65% R.V.
Anbefalt lagtykkelse	9-16 micron
Varenummer	N119010

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

20.01.10 © Copyright Releka Import AS