



- Rask avfetting av alle typer metaller.
- Ideell for rensing av skive og trommelbremser.
- Hurtig rens av forgasser, choke og injection systemer.
- Effektiv rengjøring og avfetting på utilgjengelige steder.
- Etterlater en fullstendig tørr overflate uten rester.
- Overflaten kan males eller lakkres etter kort tid.

BESKRIVELSE:

Novatio Kleenspray-S fjerner selv den verste skitt fra alle mulige underlag. Ved hjelp av «Jet-spray» dysen skyller Kleenspray-S bort olje og fett selv fra utilgjengelige plasser.

Kleenspray-S er hurtigvirkende og økonomisk i bruk. Den avfetter og rengjør metaller, glass, keramikk, tekstiler og de fleste typer plast for olje og fett.

BRUKSANVISNING:

Ristes før bruk. Hold alltid sprayboksen stående. For å oppnå best resultat, bør gammelt smøremiddel fjernes med Kleenspray S.

NB! Kleenspray-S kan angripe lakkerte overflater og enkelte syntetiske materialer. Test først på et lite synlig område!



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Flammepunkt	<22°C
N471001	500 ml aerosol
N471005	5 liter

BRUKSOMRÅDER:

Kleenspray-S fjerner: olje, fett, bremsevæske, skitt, harpiks og ferniss.

Kleenspray-S er ideell ved montering og reparasjon av alle slags bremser, koplinger, overføringer, forgasser og injectiondeler, instrument og maskindeler. Kleenspray-S er også velegnet som starthjelp på landbruksmaskiner som f. eks. har stått sesongen over.

Anbefalt brukt før gjengelåsing, hydraulikketting og lagerlåsing da produktet fordamper 100%.

Kleenspray-S etterlater ingen oljefilm og er derfor anbefalt å bruke før liming og lakkering for å oppnå optimal heft.

Vi gjør vedlikehold enklere...

15.09.10 © Copyright Relekta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
Epost: salg@relekta.no • www.relekta.no

