



Avløpsåpner

Syrebasert for profesjonelle brukere



- Svært effektiv
- Høy egenvekt = rask gjennomtrengning
- Passer alle avløpssystemer
- Skader ikke septiktank

BESKRIVELSE:

Relekt Avløpsåpner er en syrebasert avløpsåpner. Organisk materie løses hurtig opp; hår, fett, mat, papir, betongslør, lo fra vaskemaskin, bind, urinstein osv.

BRUKSOMRÅDER:

Relekt Avløpsåpner renser og løser opp avløpsrør, sanitære systemer, sluk, dusj og toaletter. Den trenger meget raskt ned i blokkeringer.

BRUKSANVISNING:

1. Bruk alltid egnede verneklær, vernehansker og vernebriller
2. Fjern så mye vann, kloakk og annet tilstopp som mulig
3. Bruk aldri alkalisk avløpsåpner, klor, kaustisk soda og lignende sammen med Relekt Avløpsåpner. Unngå bruk av Relekt Avløpsåpner dersom slike produkter er brukt først.
4. Dosér direkte i sluk, ta forhåndsregler mot sprut
5. La den virke opp mot 20 minutter
6. Skyll alltid med vann

DOSERING:

Blokkering: Start med 2,5 dl Relekt Avløpsåpner
Forebygge: 0,5 - 1 dl regelmessig

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Stoff	60 - 100% svovelsyre
Egenvekt	1,85 kg
pH	0
Lukt	Karakteristisk
Farge	Brun
Løselighet	Lett løselig i vann
Varenummer	Forpakning
N50070	1 liter

Kun til profesjonelt bruk: Faghandlere, rørleggere, tekniske spesialister etc.

- Skader ikke septiktank
- Må ikke brukes i rør/avløp/systemer som ikke er varmebestandige
- Bør ikke brukes i tynne og fleksible plastrør, aluminiumsrør og lignende som ikke er varmebestandige
- Unngå kontakt med galvaniserte flater, aluminium, sink eller syre-sensitivt porselen
- Vær forsiktig med plastoverflater og rustfritt stål
- Kan benyttes på alle typer avløp og rørsystemer i plast av moderne typer; ABS, polypropylen, polyetylen, PVC

Vi gjør vedlikehold enklere...

19.10.10 © Relekt AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
Epost: salg@relekt.no • www.relekt.no

