



- Hurtigtørkende akryllakk
- Gir en fin, forstøvet og jevn overflate
- Kleber ikke til sandpapir
- Helmatt, gir optimal indikasjon

BESKRIVELSE:

Sanding Indicator er matt spesiallakk som indikerer hvor man ikke har pusset godt nok ved sparkling og grunning. En spesielt fin forstøving gir et jevnt lag, som er nødvendig for å avsløre uregelmessigheter. Det gir en matt overflate der man ikke har pusset godt nok.

BRUKSANVISNING:

Rist boksen godt før bruk (min 2 minutter) og gjør en test først. Overflaten må være tørr og fettfri. Snu sprayboksen opp ned og press dysen til det kun kommer drivgass ut.

NB! Laget skal ikke være 100% dekkende. Hensikten er å avsløre eventuelle riper og søkk. Ved å spraye et veldig tynt lag, så vil man med en gang se om det er jevnt eller om det trenger mer pussing eller ytterligere sparkel/filler.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Akryl
Farge	Svart
Spraytrykk ved 20 °C	300 hPa
Tetthet ved 20 °C	0,94 g/cm ³
EU VOC	828,0 g/l
Termisk motstand	90 °C
Dekkevne	+/- 50 micron

Varenummer	Forpakning
N120301	400 ml aerosol

Vi gjør vedlikehold enklere...

20.02.12 © Relekta AS