



- Lett å påføre
- Lett å fjerne
- Luft- og vanntett
- UV- og værbestandig
- Langvarig klebrighet

BESKRIVELSE

Sticky Seal er en permanent, fleksibel og klebende fugemasse for autobransjen og industri. Den gir luft- og vanntette fuger. Fordi den er meget motstandsdyktig overfor UV-stråler og alle værforhold, er den ypperlig å bruke til forsegling av soltak på biler, båter og campingvogner. Sticky Seal forblir fleksibel og kan lett fjernes selv etter mange år.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting av overlappende deler, bolt- og skrugegjenomføringer, soltak, lufteluker, campingvogn- og båtvinger, til bruk på elektriske installasjoner, kabelgjenomføringer, lysbokser, front- og baklykter, blinklys etc.
- Til dørforseglinger/membraner
- Gummiforsegling av glass
- Hindrer at deler ikke knirker eller skrangler, for eksempel dashborddele.

BRUKSANVISNING

Sticky Seal fester uten forhåndspreparering på støv- og fettfrie flater som: de fleste metaller, malte og lakkerte flater, glass, PVC, polyester, tre etc. Den kan også brukes mellom polyetylen og polypropylen.

1. Påfør Sticky Seal på flatene som skal forsegles, trykk flatene mot hverandre, press og glatt ut.
2. Overflødig Sticky Seal kan lett fjernes. Lag en liten ball av Sticky Seal som rulles over det som skal fjernes. La det gå noen minutter.
3. Sticky Seal forblir klebrig selv etter at løsemidlene er fordampet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basismateriale	Polyisobutylen, syntetisk harpiks, fillere, løsemidler
Konsistens	Pastaform
Farge	Svart
Egenvekt	1,4 g/cm ³
Løsemidler	Ca 11 %
UV-motstand	Høy
Værbestandighet	Høy
Herding (20 °C/50 % fuktighet)	Ca 3 timer
Temperaturområde	-30 °C til +100 °C
Arbeidstemperatur	+5 °C til +35 °C
Etterbehandling	Kan ikke lakkeres eller overmales
Varenummer	Forpakning
N604006	310 ml – patron

Vi gjør vedlikehold enklere...

20.02.13 © Relekta AS