



- Løser fastrustedede forbindelser på sekunder
- Inneholder ingen mineraler
- Trenger lett og raskt inn i de minste sprekker
- Inneholder ikke fett eller syre, og etterlater ingen rester

BESKRIVELSE:

Shock Spray - den kjemiske skrunøkkel - fullfører der ordinære mineraloljebaserte produkter kommer til kort, og hvor en skruforbindelse ikke kan løsne uten ved mekanisk hjelp: vinkelsliper, varme eller skjær brenner.

Dens raske virkning er basert på en dobbel funksjon. Når Shock Spray er påført, utvikler den en kjøle og krympeeffekt på de rustede eller korroderte deler. Sammen med dets høye kappilære inntrengnings-evne, vil dette føre til at produktet trenger inn i selv de minst sprekker. Behandlede deler kan males etter få minutter.

BRUKSOMRÅDER:

Shock Spray kan brukes på bolter, muttere, hengsler, kulelager og alt som er fastrustet innen industri- og vedlikeholdssektoren.

BRUKSANVISNING:

Spray en passende mengde Shock Spray på den delen som skal løsne.
La produktet trenge inn i 10-20 sekunder. Bruk skrunøkkel eller tang for å skru forbindelsen løs.

NB! Rist boksen godt før bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Alkohol med biologisk degraderte olje- og antikorrosjons-tilsetninger
Farge	Grønn
Flammepunkt	400°C
Spesifikk vekt	0,82 g/ml
Drivgass	Skader ikke ozonlaget
Forpakning	400 ml aerosol

Vi gjør vedlikehold enklere...

15.09.10 © Copyright Releakta AS