



- Limer svært raskt
- Ingen måling, veiing eller miksing
- Høy strekkfasthet
- Enkel i bruk
- Fargeløs, transparent limfuge
- Ideell for permanent liming
- Limer også polyetylen, polypropylen, silikon, teflon, etc.

### BESKRIVELSE:

Silfix er et cyanoakrylate-lynlim med lav viskositet som sammen med Silfix Primer limer de fleste materialer, også enkelte syntetiske materialer som før var umulige å lime som polyetylen, polypropylen, silikon og PTFE (Teflon).

### BRUKSOMRÅDER:

Silfix limer til nitril, neopren, naturgummi, ABS, myk PVC, POM (Polyoxymethylen), PET, EVA (Etylen Vinyl Aceat), PMMA, bakelitt, polykarbonat, viton gummi, polyolefiner, polyetylen, PTFE (Teflon®) og de nyeste termoplaste. Også tre, stein og metaller kan limes med Silfix.

Silfix kan for eksempel brukes til:

- O-ringer
- Silikongummi
- Gummiprofiler
- Pakninger
- Gearhjul, trinser, aksler, etc av plast
- Dekorative paneler på møbler
- Håndtak av syntetiske materialer mot metall
- Reparasjon av plastdeler

For å oppnå optimalt resultat bør overflaten være tørr, ren og fri for fett.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Herdetid	De fleste typer plast < 2 sek De fleste typer gummi < 4 sek Metall < 5 sek
Forbruk	1 dråpe => 25 mm <sup>2</sup>
Innhold	20 g => 200 dråper
Resin / hovedbestanddel	Modifisert Ethyl Cyanoacrylate
Farge	Transparent
Viskositet	20 c.p.s
Fylleevne	0,1 mm
Flammepunkt	>85°C
Spesifikk vekt	1,06
Temperaturmotstand	-60°C til 90°C
Fullstendig herding	24 timer
Strekkfasthet	25-30 N/mm <sup>2</sup>
Skjærfasthet	15 N/mm <sup>2</sup>
Varenummer:	N502120
	Silfix sett: Silfix lim 20 g Silfix primer 50 ml

### BRUKSANVISNING:

Avfett med Novatio Kleenspray-S.

Heftevnen vil øke hvis overflaten rubbes.

Påfør SILFIX PRIMER tynt på begge overflater.

La SILFIX PRIMER tørke.

Påfør et tynt lag SILFIX ADHESIVE.

Press delene sammen noen få sekunder.

Når SILFIX ADHESIVE er påført for tykt vil herdetiden øke.

AL-FIX ACTIVATOR aksellerer herdetiden til for tykke limfuger.

**NB!** Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

27.01.10 © Copyright Releka Import AS