



- Inneholder mye voks
- Tørker meget raskt
- Håndterbar
- Gir en varig beskyttelse mot rust og korrosjon
- Stopper videre rustdannelse
- Værbestandig

#### BESKRIVELSE:

Skincoat har meget god vedheft og gir en tørr, håndterbar og tett voksfilm som gir svært god beskyttelse mot oksidasjon, rust og korrosjon. Voksfilmen vil ikke blokkere dreneringsåpninger og kanaler.

Skincoat gir langvarig beskyttelse mot vann, salt og værpåvirkninger og er temperaturbestandig opp til 90°C.

Skincoat penetrerer inn i de smaleste faser, sprekker, porer og hulrom.

Skincoat er nøytral og angriper ikke metall, lakk, gummi eller syntetiske materialer.

Skincoat er velegnet til både innvendig og utvendig beskyttelse.

Skincoat leveres med praktisk forlengerdyse til bruk i hulrom.

Skincoat kan både brukes til midlertidig så vel som langvarig beskyttelse.

Skincoat fjernes enkelt med Safety Clean eller Kleenspray S og overflaten er dermed klar for eventuell lakkering.

#### BRUKSOMRÅDER:

Maskindeler, aksler, verktøy, sagblad og metalloverflater.

Wire - trenger inn mellom kordelene og forseglar wiren slik at andre partikler ikke kommer til.

Midlertidig beskyttelse av metalleder og konstruksjoner under transport.

Midlertidig beskyttelse av deler som skal lakkeres.

Hulrom, profiler, kanaler, terskler, bagasjerom, bjelker, bunnplate, kabelgjennomføringer, panser, batterikasse, etc.

Beskyttelse etter sliping, filing, boring og fresing (metallspon som havner i hulrom forårsaker ofte innvendig rustangrep).

Beskytter mot galvanisk korrosjon.

Ideell etter oppretting og sveising.

Rustbeskyttelse av landbruksredskaper.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Voks fortynnet med løsemiddel (løses ikke opp i vann)
Farge	Brun
Lukt	Voks/løsemiddel
PH	Nøytral
Flammepunkt	Flytende tilstand >45°C.
Temperaturbestandighet etter herding	90 °C (ikke brennbar)
Egenvekt	0,6576 kg/liter
Herdetid	15-30 minutter
Dekkevne	4-6 m <sup>2</sup> pr boks (500 ml) ved 100 my tykkelse
Kjemisk bestandighet	Uløselig i vann, tåler syre og salt
UV-bestandighet	God
Forpakning	Aersosol 500 ml
Varenummer	N118001
Varenr forlengerdyse	N118040

#### BRUKSANVISNING:

Rist boksen godt før bruk.

Voksrester etter spraying kan fjernes med Safety Clean på lakkerte flater eller Kleenspray S på ubehandlede materialer (begge produktene leveres av Relekt Import AS).

Ved påføring i hulrom plasseres forlengerdysen på sprayboksen. Forlengelsesdysen stikkes inn i hulrommet og spraying utføres innenfra og på vei ut.

Forlengerdysen kan rengjøres ved å montere den på en Safety Clean aerosol og spraye i ca 10 sekunder.

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

22.01.10 © Copyright Relekt Import AS