



- Hefter umiddelbart
- Limer de fleste materialer
- Justerbar dyse for variabelt mønster
- Hendig i bruk
- For både demonterbar og permanent liming

### BESKRIVELSE:

Trimfix WT er et spraylim basert på organiske løsemidler og gummi. Limet kan benyttes til å lime de fleste materialer, og er spesielt egnet til grove overflater. Limets konsistens kombinert med den justerbare spraydysen fra 2,5 til 12 cm mønster, gjør det mulig å spraye limet med en edderkoppspinn-lignende struktur som gir meget gode resultater på grove overflater. Trimfix WT har mange bruksområder og gir en sterk og permanent liming. Den er ideell å bruke der hvor man ikke kommer til med appliseringsutstyr eller kan bruke kost eller børste. Trimfix WT har umiddelbar høy limstyrke. Trimfix WT er også velegnet til liming av større flater, og kan brukes til permanent eller demonterbar liming.

### BRUKSOMRÅDER:

Trimfix WT er ypperlig innen møbeltapetsering, reklame, dekor, reparasjon av innredning i bil, båt, campingvogn, til pakking, etikettering, laminering etc.

### MATERIALER SOM KAN LIMES:

Trimfix WT er velegnet til å lime papir, tekstil, papp, skumgummi, PU skum, kork, polystyren, filt, vinyl, plastfilm, glass, metall, tre, keramikk, betong, gips, fiberplater, skai, skinn, osv.

NB! Trimfix WT limer ikke PVC duk! Trimfix WT er heller ikke egnet til bruksområder som blir utsatt for temperaturer over 50°C i kombinasjon med strekk/rive krefter på limflaten.

NB! Porøse overflater og skumgummi trenger noen ganger et ekstra lag lim.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Basis                    | Syntisk gummi & organisk løsemiddel                          |
| Spesifikk vekt           | 0,8 kg/liter   |
| Tørrestoff               | 15 % +/- 1   |
| Farge                    | Gul/transparent  |
| Tørketid                 | 10-60 minutter   |
| Arbeidstid               | Maks 3 minutter  |
| Temperaturbestandighet   | 50°C over lengre perioder, maks 100°C                        |
| Forbruk (+23°C 50% R.F.) | En boks holder til opptil 6m <sup>2</sup><br>5 mm = 48 timer |
| Temperaturstabilitet     | -40°C til +90°C  |
| Holdbarhet               | >1 år ved +/- 18°C   |
| Lagringstid              | Minimum 10 måneder   |
| Forpakning               | 400 ml aerosol   |
| Varenummer               | N511002  |

### BRUKSANVISNING:

1. Overflaten må være avfettet, tørr og fri for smuss
2. Rist boksen før bruk
3. Still inn dysen
4. Spray med en avstand på +/- 20 cm
5. Påfør et tynt lag på begge flater og vent i 2-5 minutter før delene sammenføres
6. For å forhindre at dysen tetter seg etter bruk må boksen snus opp ned og sprayes til det kun kommer drivgass

Demonterbar liming (ikke permanent): Påfør et tynt lag på en av flatene, la fordampe i 10 sekunder, og monter sammen. Delene kan demonteres uten at overflatene ødelegges!

Permanent liming: Påfør et tynt lag på begge flater og vent i 2-5 minutter før delene sammenføres.

## Vi gjør vedlikehold enklere...

02.03.10 © Copyright Relekta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO  
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO  
 Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01  
 Epost: salg@relekta.no • www.relekta.no



AUTOBRANSJENS  
 LEVERANDØRFØRENING