

White Supreme Grease

Smørefett, vann og varmebestandig



- Dyse for påføring i alle vinkler
- Høy penetreringsevne
- Reduserer friksjon og slitasje
- Vaskes ikke ut, selv ikke med varmt vann
- Tørker ikke ut, blir ikke hard
- Beskytter mot korrosjon
- Utmerket for både høye og lave temperaturer fra -35°C opp til +185°C
- Syrefri
- Sikker å bruke på plast og gummi

BESKRIVELSE:

WHITE SUPREME GREASE er et kalsium-basert smørefett med høye prestasjonsevner for en mengde anvendelsesområder. Det er lett å bruke, og sprayen avsetter et jevnt dekke, som forhindrer sløsing, søl og forurensing.

WHITE SUPREME GREASE har høy inntrengingsevne. Den kommer ut som tynn olje, som deretter blir til grease. Den gir en sterk overflate som motstår vann og store temperaturforandringer på en utmerket måte. WHITE SUPREME GREASE har en stabil spesifikk viskositet fra -35°C til +185°C.

BRUKSOMRÅDER:

- Hengsler
- Vindusmekanisme
- Låsemekanismer
- Maskindeler og kjeder

BILER: Vindusmekanismer, låser, hengsler, vindusviskere- armer og motor, clutcher, bremses, gassoverføringer, varmeapparat, tannhjul, vannpumpe, dynamoer, etc.

MOTORSYKLER – SYKLER: Clutch og gass-wire, speedometerkabler, drivkjeder, gearkjeder, pedaler, kulelager, sykkelgear.

INDUSTRI: Alt som ofte utsettes for varme, vann eller damp. Ventiler, gir, lager, transportbånd..

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Base | Kalsium |
| Spesifikk vekt ved 20°C | 1,120g/cm ³ DIN51757 |
| Flytetemperatur | 185°C |
| Størknetemperatur | -35°C |
| 4 Ball test DIN 51350 | 300-320kg |
| Vannmotstand DIN 1870 + 90°C | Fullstendig motstandsdyktig |
| Forpakning | 400 ml aerosol |
| Varenummer | N231111 |

BRUKSANVISNING:

Rist boksen før bruk. Best resultat oppnås på rene avfattede flater (Kleenspray S fra Releka anbefales brukt). Spray 15-20 cm fra delen som skal smøres.

Vi gjør vedlikehold enklere...

27.04.10 © Copyright Releka AS