



Relekta Steinsprutbeskyttelse

Overmalbar slagfast karosseribeskyttelse



- Gir en varig, elastisk og slitesterk beskyttelse
- Temperaturbestandig
- Hurtigtørkende, siger eller drypper ikke
- Beskytter mot sand- og steinsprut.
- Forhindrer korrosjon forårsaket av vann og strøsalt
- Tetter og demper støy
- Overmalbar

BESKRIVELSE:

Relekta Steinsprutbeskyttelse er utviklet for bruk på bilens underside, hjulbuer, terskelkanaler, spoiler, hekkskjørt, motor- og koffertromlokk, osv. Relekta Steinsprutbeskyttelse som sprayboks er ypperlig til vanskelig tilgjengelige steder og utbedringsarbeider. Relekta Steinsprutbeskyttelse er også velegnet som en slagfast beskyttelsesfarge/rustbeskytter til industri, landbruk, verktøy, redskap og utstyr!

BRUKSANVISNING:

1. Underlaget må være fritt for smuss, fett, olje og rust. Løst smuss tas vanligvis med stålbørste.
2. Ubehandlede overflater bør først behandles med rustbeskyttelsesprimer, zinkspray eller lignende (test først). Relekta Steinsprutbeskyttelse bør ikke påføres bart metall.
3. Ved påføring på f eks hjulbuer hvor det ikke er rust fra før mattslipes kun lakken med fint slipepapir (P180-240).
4. Relekta Steinsprutbeskyttelse kan overlakkeres med de fleste typer billakker og tåler avfetningsmidler. Det bør gå 12-24 timer før man lakkerer over pga herding.

NB! Enkelte aggressive lakker kan løse opp steinsprutbeskyttelsen. Test evt. først!

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basis	Alkyd
Farge	Matt svart struktur
Produktforkortelse	STSP

VARENUMMER FORPAKNING

N50311	500 ml aerosol
--------	----------------

Vi gjør vedlikehold enklere...

09.02.16 © Relekta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
 Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@relekta.no
 www.relekta.no

