



- Tetter lekkasjer
- Raskt, langsiktig og beskyttende
- Epoksybelagt med vannaktivert polyuretan
- Herder på 7-10 minutter
- Kan brukes under vann eller på våte overflater
- Motstandsdyktig mot fortynnede syrer, løsemidler etc

### BESKRIVELSE

Relektas Repbandage er perfekt for å styrke en del før den bryter, eller bare for å ha rundt deler og utstyr som er utsatt for brekkasje. Bandasjen kan anvendes på alt fra å tette vannrør til å reparere et knekt spadeskaft. Den hefter til de fleste materialer som stål, PVC, gummi, tre, glassfiber med mer. Når bandasjen er herdet, blir den steinhard. Repbandage er motstandsdyktig mot de fleste løsemidler, fortynnende syrer, olje, saltvann etc. Den finnes i to størrelser: 5 x 130 cm og 10 x 360 cm.

### BRUKSANVISNING

1. Bruk hansker. Ta Repbandage ut av folieposen\* og dypp den i romtemperert vann i ca 4-6 sekunder og press den sammen 2-3 ganger. Ta den opp av vannet og fjern overflødig vann.
2. Rull Repbandage rundt det skadede området, og la det være minst 5 cm på begge sider av det skadete området, eller en utett sprekk, for å sikre fullstendig reparasjon.
3. Når den rulles på skal hvert lag rulles hardt og stramt. Bruk en hånd til å forme og klemme lagene stramt sammen. Fortsett med å stramme alle lagene til du er ferdig. Tillat 30 minutters full herding.

\*) Repbandage må benyttes med en gang pakken åpnes.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Seighet                  | 30 KJ/M2   |
| Vertikal strekkfasthet   | 12 Mpa   |
| Horizontal strekkfasthet | 32 Mpa   |
| Herdetid                 | 7-10 min   |
| Full herding             | 30-45 min  |
| Termisk ekspansjon       | Ca 1,9 - 10,3 pr °C<br>Avhengig av væsken og rørets temperatur |
| Lagenes heftevne         | 20N/25 mm  |
| Arbeidstid innen herding | 1-2 min  |
| Maksimal temperatur      | +150 °C  |
| Trykkmotstand            | 15-30 bar. Avhengig av rørets diameter og lekkasjens str.      |

### VARENUMMER FORPAKNING

|        |             |
|--------|-------------|
| N05911 | 5 x 130 cm  |
| N05912 | 10 x 360 cm |

Vi gjør vedlikehold enklere...

28.07.16 © Relektas AS