



- Rask tetting, forsegling og isolering
- Forblir fleksibel
- Kan benyttes i vertikal posisjon
- Temperaturområde -55 °C til 270 °C
- Kan brukes på alle metaller og plast og kombinasjoner av disse

BESKRIVELSE

Seal & Bond Flex-Sil S er en enkomponent flytende pakning som ikke herder og forblir fleksibel. Den kan enkelt fjernes.

Seal & Bond Flex-Sil S erstatter ordinære pakninger og tetter bedre. Den kan benyttes som universell pakningsmasse ned til 0,2 mm.

Seal & Bond Flex-Sil S er ypperlig å bruke til materialer som blir utsatt for store temperatursvingninger og bevegelser.

BRUKSOMRÅDER

Seal & Bond Flex-Sil S kan benyttes på girkasser, differensialer, motorblokker, bunnpanner etc. For bilbransje, elektrobransje, kjemi- og oljeindustri, gass-, vannkraft- og elverk.

BRUKSANVISNING

1. Rengjør og avfett flatene med for eksempel Safety Clean eller Kleenspray-S.
2. Påfør Seal & Bond Flex-Sil S på flatene og la den luften seg i 10 minutter før sammenføring.
3. La Seal & Bond Flex-Sil S herde 10-15 minutter før den tas i bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basis	Etylacetat, aceton
Farge	Rød
Damptrykk	7000 hPa
Løsemiddelinhold	100 % (VOC)
Herdetid	10 - 15 minutter
Temperaturområde	-55 °C til 270 °C (topp-punkt 300 °C)
Arbeidstemperatur	5 °C til +40 °C
Bestandighet	Bestendig mot motorolje, fett, smøremidler, bensin, diesel, parafin, girolje, bremsevæske, vann, saltvann, steam, kjølevæske, alkalier, saline løsninger, lettere syreoppløsninger (maks 20 %), glycol, kjølemedium, butan osv.
Varenummer	Forpakning
N570005	200 ml press pack

Vi gjør vedlikehold enklere...

19.11.13 © Relekta AS