



- Svært høy elastisitet
- Nøytral lukt
- Inneholder ikke aggressive syrer
- Glatte smussavvisende fuger
- Etterlater ikke skjolder og flekker på naturstein og akryl

### BESKRIVELSE:

Sealtrans er en en-komponent syntetisk gummi polymer-fugemasse basert på siloxaner for elastisk fugging og forsegling. Sealtrans inneholder ikke aggressive syrer og egner seg derfor svært godt å bruke på naturstein og marmor (ingen skjolder og flekker). Sealtrans gir transparente, glatte skjøter som er smussavvisende og lette å rengjøre. Sealtrans er motstandsdyktig mot soppdannelse og svært enkel å påføre og behandle. Sealtrans fester til de fleste materialer uten bruk av primer.

### BRUKSANVISNING:

Påføres på tørre, rene og avfattede flater. Smuss og rester fra tidligere løsemidler må fjernes fullstendig.

### Dimensjon på fuge:

Bredde mm: min: 4  
maks: 25  
Dybde mm: maks: 10

### Proporsjon på fuge:

Bredde mm: 5 10 15 20 25  
Dybde mm: 5 6 10 10 10

Gi fugene korrekt dybde ved å bygge opp med PE eller PU-masse. Arbeidstemperatur: +5°C til 40°C. Utfør finish med Safety Clean eller med såpevann. Sealtrans fester ikke til polyetylen, polypropylen, teflon eller bitumen.

Sealtrans er velegnet hvor det er behov for elastiske, transparente fuger. Sealtrans inneholder ikke aggressive syrer og vil derfor fungere utmerket på "problemoveflater" som for eksempel naturstein og akryl som ofte får skjolder og flekker ved bruk av ordinære fugemasser. Sealtrans er ideell som transparent fugemasse til interiør, verandaer, vinduer,

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basismateriale	Elastisk syntetisk gummi, basert på polysiloxaner
Konsistens	Pastaform
Farge	Transparent – glatt
Krymping etter herding	DIN 52451: <1 %
Sig	ISO 7390: <1 mm
Maks tillatte toleranse	25 % – permanent
Hardhet	ISO 868: 24 shore A
Strekkfasthet	130 N/cm <sup>2</sup> – 13 kg/cm <sup>2</sup>
Maks forlengelse før brudd	600 %
Elastisitet	95 %
UV-motstand	Utmerket
Sopphekkende	Tilfredstillende ISO 846
Etterbehandling	Kan ikke lakeres eller overmales
Herding	2 mm/24 timer/23°C 50 % R.F.
Overflateherding	5 min/23°C 50 % R.F.
Temperaturområde	-45 °C til +155 °C
Holdbarhetstid	I lukket patron, tørt og kjølig, mellom 5 °C og 20 °C: minimum 12 mnd.

### VARENUMMER FORPAKNING

N539096 310 ml patron

dører, kjøkken og badrom, såvel som til generelt vedlikehold. Sealtrans har utmerket hefteevne til de fleste materialer innen bygningsbransjen som f. eks: Naturstein, murstein, betong, kjeramiske fliser, emalje, akryl, porselen, metal, glass, mykt og hardt tre osv.

## Vi gjør vedlikehold enklere...

15.06.16 © Releka AS