



- Passer alle ujevne åpninger
- Beskytter mot fuktighet, støv, lyd, kulde-  
trekk og varmetap
- Motstandsdyktig mot vann
- God UV-beskyttelse
- Aldringsbestandig
- Inneholder ikke bitumen, siger ikke
- Møter BG1 standard og brannklasse B1

**BESKRIVELSE:**

EXPANSION TAPE er en forkomprimert, selvklebende skumtape med et syntetisk belegg av aluminiumoksid. Dette belegget sørger for at tapen både kleber og beskytter mot vær og aldring. Tapen beholder sin styrke og smidighet selv ved sterk kulde. EXPANSION TAPE møter brannklasse B1, som gjør den godt egnet til å tette dør- og vinduskarmer, skjøter og andre åpninger. I tillegg beskytter den mot fuktighet, støv, varmetap og lyd. EXPANSION TAPE er UV- og vannmotstandig. EXPANSION TAPE beholder trykket mot vegger konstant og vedvarende. EXPANSION TAPE motstår at røtter ikke trenger inn (for eksempel ved vinduer og klatreplanter).

**BRUKSOMRÅDER:**

- Ekspanderer meget sakte slik at den kan benyttes direkte fra rullen
- Høyere temperatur gir raskere feste
- Kan benyttes ved de fleste sammenføyninger, åpninger og falser
- Tetting av murverk mot dør- og vinduskarmer, betongsøyler, fasade og takkonstruksjoner, etc.
- Etter bruk må taperullen låses med tape for at den ikke skal ekspandere

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Tetthet	75 kg/m <sup>3</sup> (+/- 8 kg/m <sup>3</sup> )
Bruddstyrke	>200%
Belegg	Aluminiumoksid og syntetisk belegg
Brannklasse	B1 - DIN4102 Part 1 P-NDS04-581
Isolasjonsverdi	60 mW/m.K
Termisk stabilitet	Fra -30°C til +85°C
Muggmotstand	Motstandsdyktig
Vannmotstand tetthet	Effektivt komprimert ved et testtrykk på 67% 300 Pa, 80% >600 Pa
Limstyrke	>18N/25 mm
Strekfasthet	>100kPa ISO 1798
UV-motstand	Møter DIN 53387 standarden
Lukt	Uten lukt
Farge	Sort
Lagring	12 måneder. Holdes tørt, kjølig og frostfritt

Varenummer	Bredde/lengde	Maks eksp. BG1	Maks eksp.
N564102	10 mm x12,5 m	2,5 mm	8 mm
N564152	15 mm x12,5 m	2,5 mm	8 mm
N564202	20 mm x12,5 m	2,5 mm	8 mm
N564103	10 mm x10 m	4 mm	11 mm
N564153	15 mm x10 m	4 mm	11 mm
N564104	10 mm x 8 m	5 mm	17 mm
N564154	15 mm x 8 m	5 mm	17 mm
N564204	20 mm x 8 m	5 mm	17 mm
N564156	15 mm x 5,6 m	7 mm	26 mm
N564206	20 mm x 5,6 m	7 mm	26 mm

På PE, PP, silikon og bitumen, test først limeevnen.

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

13.09.13 © Copyright Relekt Import AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO  
Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO  
Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01  
Epost: salg@relekt.no • www.relekt.no



AUTOBRANSJENS  
LEVERANDØRFORENING