



- Kan åpnes og lukkes opp til 10.000 ganger
- Meget god heft, også på ujevne overflater
- Vannbasert akryl klebestoff, tåler opp til 110°C
- Tre forskjellige varianter

BESKRIVELSE:

Velfix er et høykvalitets borrelås-system vevet av 100 % polyamid. Den fin-vevde strukturen gjør Velfix svært stabil.

Velfix har svært høy strekkfasthet, men kan allikevel åpnes lett.

Det vannbaserte akryl klebestoffet tåler temperaturer opp til 110 oC. Ved installasjoner i bilkupèer vil limet derfor ikke sige eller renne etter en varm sommerdag.

Velfix løkke - VFX - LP (562058) :
 Brukes i kombinasjon med Velfix krok.

Velfix krok - VFX - HK (562158) :
 Brukes i kombinasjon med Velfix løkke.

Velfix harpun - VFX - HP (562258) :
 Harpun borrelås for direkte feste til løkkevevde tepper.

Velfix tosidig - VFX - BB (562358) :
 Krok og løkke på hver sin side for bunting m.m.

BRUKANVISNING:

Underlaget bør være helt, rent, tørt og avfettet.
 Bruk eventuelt Novatio Safety Clean fra Relekt.

Press godt fast. Gjerne i 20-30 sekunder for maksimalt resultat.

Velfix bør påføres i romtemperatur.

Velfix Harpun: Utviklet for direkte montering på løkkevevde tepper (ikke bust/velour etc.). Montering eller demontering vil ikke skade teppet.

Velfix Tosidig: Ideell for bunting av kabler, slanger, etc. Den kan alltid åpnes og lukkes og er derfor ideell til å bunte datakabler, audio/video og andre signalkabler som er følsomme for trykk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lengde	5 m (rull)
Bredde	25 mm
Farge	Sort
Løkke og krok:	
Materiale	100 % polyamid
Temperaturmotstand	-30°C til +140°C
Strekkfasthet	94 gram/cm ² - 2,3 N/cm (2,5 cm bred)
Skrellfasthet	1,02 kg cm ² - 10 N/cm ²
Tykkelse etter lukking	3 mm (+/- 0,5 mm)
Lim:	
Materiale	Vannbasert akryl klebestoff
Temperaturmotstand	-15°C til +110°C
Maksimal limstyrke	Etter 72 timer
Bestandig mot	UV: god Alifatiske løsemidler: moderat Aromater: moderat Vann (kaldt): moderat
Fjerning	Løses i varmt vann (+90°C)
Holdbarhetstid	Minimum 18 mnd, bør lagres mørkt, tørt og ved romtemperatur

Vi gjør vedlikehold enklere...

27.01.10 © Copyright Relekt Import AS