

Wire & Chain Grease

Wire- og kjedefett
på spray



- Trenger inn i wire og kjeder, smører kjedepinner og ruller
- Temperaturområde fra -40 °C til +120 °C
- Gode vedhefts- og vannavstøtende egenskaper
- Tar ikke opp støv og forurensinger som øker friksjon og slitasje
- Gir god dekning og bruksøkonomi
- Jet-dyse gir økt påføringshastighet

BESKRIVELSE

Wire & Chain Grease er et flytende wire- og kjedefett som er utviklet for å gi wire og kjeder full beskyttelse under alle driftsforhold. Wire & Chain Grease trenger inn mellom kordellene og gir en dyp, indre smøring. Dette gir beskyttelse mot både overflatekorrosjon og rust inne i wiren. Fettet inneholder også faste smøremidler som reduserer slitasjen mellom bevegelige deler på kjeder og mellom kordellene i wiren.

BRUKSOMRÅDER

Alle typer kjeder og wirer i industri, entreprenørbransjen, shipping, kraner osv.

BRUKSANVISNING

Rist boksen godt. Påføres i små mengder rett på wiren eller kjedet. Ikke oversmør. Når Wire & Chain Grease påføres wire i bevegelse, vil kapilærvirkningen sikre full inntregning inn til kjernen av wiren. For beste resultat bør Wire & Chain Grease påføres ny wire. Dette vil sikre optimal vedheft og inntregning. Hvis dette ikke er mulig, bør Wire & Chain Grease påføres utenpå den gamle smøringen for å mykne dette. Bruk wiren en uke, før ny påføring foretas. Best resultat oppnås generelt på tørre flater.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Parafinsk mineralolje
Farge	Gråsvart
Egenvekt	1,132 g/cm ³
Temperaturområde	Fra -40 °C til +120 °C
Dynamisk korrosjonsbeskyttelse (EMCOR IP 220)	0:0
Antennelighet	365 °C
Four Ball test (IP-239)	320 kg
Løsemidler	Ingen
Varenummer	Forpakning
N50304	400 ml

Vi gjør vedlikehold enklere...

05.09.13 © Relektas AS